

Link do produktu: <https://ten-tech.pl/radiostacja-kenwood-ts-480sat-p-512.html>



Radiostacja Kenwood TS-480SAT

Cena brutto	4 200,00 zł
Cena netto	3 414,63 zł
Cena poprzednia	5 000,00 zł
Dostępność	1 - 21 dni
Gwarancja	24 miesiące
Typ	Stacjonarna, przewoźna
Pasma	HF, 6m
Funkcje	PA 100W, ATU, AF DSP

Opis produktu

Urządzenie skonstruowane z niezwykłą finezją. Serce stanowi jednostka centralna w kolorze czarnym przypominająca magnetowid. W górnej części producent umieścił swoją nazwę wraz z świecącym na czerwono akcencie który zapala się w momencie uruchomienia. Panel urządzenia montowany jest na stopce która może idealnie uświetnić biurko radiooperatora. Nie wielka ilość zajmowanego miejsca pozwala na zastosowanie innych akcesoriów. W panelu umieszczono gniazdo na słuchawki co wyklucza konieczność dostępu do jednostki centralnej

Końcówka mocy:

Cała linia modeli TS-480 posiada PA zasilane bezpośrednio z źródła napięcia. Model TS-480SAT posiada 100W PA natomiast TS-480HX 200W PA (wymaga dodatkowego zasilania)

Unikatowa konstrukcja:

Charakterystyczna konstrukcja modeli TS-480 jest oparta na aluminiowej ramie, zapewnia to lepsze odprowadzanie ciepła. Osobno montowany panel daje lepszą wygodę oraz komfort przy montażu w pojeździe.

Podwyższone chłodzenie

Przelotowa konstrukcja urządzenia i zainstalowane fabrycznie dwa wentylatory utrzymują stałą temperaturę, lepszą cyrkulację powietrza.

TX / RX Equalizer

Modele TS-480 posiadają DSP na stopniu nadajnika. Zabudowano filtry modulacji regulowane od 500 do 2500Hz oraz domyślny od 300 do 2700Hz. Dodatkowo do dyspozycji mamy equalizer basu, oraz podbicia basów.

Linia TRX PC

Linia TS-480 posiada złącze RS-232 do bezpośredniego połączenia z PC. Nie ma potrzeby dokupywania specjalnych interfejsów wystarczy zwykły kabel RS-232. Program do obsługi jest darmowy

ATU

Model TS-480SAT jest wyposażony w wbudowaną automatyczną skrzynkę antenową strojącą w częstotliwościach od 1.8 do 54MHz

Inne Funkcje

zmiana dewiacji FM (Wide / Narrow), CTCSS, 1750Hz ton, monitor nadajnika, 100 pamięci każda z 8 znakowym opisem, multi-funkcyjny skaner możliwość zdalnej pracy przy użyciu sieci internet

W zestawie znajduje się Polska instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA:

- Pasma nadajnika: pasma amatorskie 3.5/7/10/14/21/24/28/50MHz

- Pasmo odbiornika: 50kHz-30MHz, 50-54MHz
- Emisje: CW, SSB, RTTY, AM, FM
- Napięcie zasilania: 13.8V DC
- Pobór prądu: 20.5A przy max TX.
- Moc nadajnika: 100W