

Link do produktu: <https://ten-tech.pl/radiostacja-yaesu-ft-dx1200-p-987.html>



Radiostacja Yaesu FT-DX1200

Cena brutto	5 400,00 zł
Cena netto	4 390,24 zł
Dostępność	1 - 21 dni
Gwarancja	24 miesiące
Typ	Stacjonarna
Pasma	HF, 6m
Funkcje	PA 100W, ATU, IF DSP, Roofing Filtry

Opis produktu

Radiostacja FT-DX1200 to młodszy brat modelu FT-DX3000. Urządzenie posiada odbiornik z potrójną przemianą częstotliwości, oraz zintegrowane trzy roofing filtry o szerokościach: 3, 6, 15kHz. W urządzeniu zabudowano automatyczny tuner antenowy. Użytkownik może kontrolować funkcje radiostacji których stan wyświetlany jest na 4,3 calowym wyświetlaczu TFT.

SPECYFIKACJA:

Pasma RX: 30kHz - 56MHz

Pasma TX: 160m - 6m (pasma krótkofalarskie)

Modulacje: CW, AM, FM, SSB, RTTY, PSK

Stabilizacja częstotliwości: +/- 0.5 ppm po minucie

Temperatura pracy: -10 - +50 stopni Celsjusza

Impedancja anteny: 50 Ohm

Pobór prądu: 2.1A (odbiór), 23A (nadawanie)

Moc nadajnika: 100W (25W AM)

Zasilanie: 13.8V DC +/- 10%

Masywalna dewiacja FM: +/-5kHz, +/-2.5kHz

Tłumienie harmoniczných: Lepsze niż -60dB (HF), -63dB (6m)

Odbiornik: superheterodyna potrójnej przemiany częstotliwości

1IF: 40.455MHz, **2IF:** 455kHz, **3IF:** 30kHz (24kHz dla AM/FM)

Czułość: SSB (2.4kHz, 10dB S+N/N):

0.16 uV (1.8 - 30MHz, RF AMP2: wł)

0.125 uV (50 - 54MHz, RF AMP2: wł)

AM (6kHz, 10dB S+N/N, 30% modulacji, 400Hz)

2 uV (0.5 - 1.8MHz, RF AMP2: wł)

2 uV (1.8 - 30MHz, RF AMP2: wł)

1 uV (50 - 54MHz, RF AMP2: wł)

FM (15kHz, 12dB SINAD)

0.5 μ V (28 - 30MHz, RF AMP2: wł)
0.35 μ V (50 - 54MHz, RF AMP2: wł)

Selektywność: przy - 6dB:

CW / RTTY / PKT lepsza niż 0.5kHz lub lepsza
SSB 2.4kHz lub lepsza
AM 6kHz lub lepsza
FM 12kHz lub lepsza

przy - 60 dB:

CW / RTTY / PKT 750Hz lub mniejsza
SSB 3.6kHz lub mniejsza
AM 15kHz lub mniejsza
FM 30kHz lub mniejsza